

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol®

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Separol® es un aceite no emulsionable, color ámbar que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas de encofrado. No mancha el concreto.

USOS

Separol® puede ser empleado en los siguientes aspectos:

- Para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto.
- No mancha el concreto.
- Facilita la tarea de acabados.
- Aumenta la vida útil de la formaleta.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor de 170 kg▪ Paila de 16 kg.▪ Galón de 3.20 kg.
Apariencia / Color	Líquido / Ámbar
Conservación	30 meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	
Densidad	Aprox. 0.85 Kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	15 m ² por litro en encofrados metálicos. En encofrados de madera dependerá de la absorción y porosidad de la madera.
--------------------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

- Los encofrados de madera deben estar limpios, los metálicos deben además estar secos.
- Separol® se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del encofrado.
- No hay que esperar que seque, Separol® permite que se vacíe el concreto luego de aplicado el producto.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: ven.sika.com.

Sika Venezuela S.A.

Zona Industrial Municipal Sur, Av.

Iribarren Borges, Parcela 8-1

#61-901 - 2003 Valencia

Valencia, Venezuela

Phone: +58 (241) 300.1000 - Mobile: +58

(424) 493.6114 - Fax: +58 (241) 300.1165

Hoja de Datos del Producto

Sika® Separol®

Junio 2020, Versión 03.02

021405021000000031

SikaSeparol-es-VE-(06-2020)-3-2.pdf