

Hoja de Datos de Producto

Edición 10.09.2006
Identificación N° 6210
Versión N° 002
SikaFelt®

SikaFelt®

Refuerzo para Impermeabilizaciones Asfálticas o Acrílicas

Construcción

Descripción

SikaFelt es una tela de poliéster no tejido.

Usos

Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas o productos acrílicos.

Ventajas

- Alta impregnabilidad.
- No es degradable.
- No corta, ni pica al manipularla.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil de instalar.
- Alta durabilidad.
- Listo para usar.

Datos Técnicos**Presentación**

Rollo de 40m de largo por 1,20 m de ancho (Area de 48 m²)

Peso

34 +/- 4 gr/m²

Color

Crema.

Calibre

0.30 +/- 0.04 mm

Resistencia a la tensión longitudinal seca (NTC 2600)

Mín. 3500 gr/pulg.

Resistencia a la tensión Transversal seca (NTC 2600)

Mín. 1300 gr/pulg.



Modo de Empleo

Preparación de Superficie

La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes. El SikaFelt, no debe estar contaminado con ningún material que pueda afectar el recubrimiento o impermeabilizante. La superficie debe haber sido preparada convenientemente de manera que no existan vacíos, oquedades, imperfecciones, salientes que puedan afectar al SikaFelt

Preparación del producto

Listo para instalar.

Aplicación

Aplique la capa de impermeabilizante sobre la que se colocará el SikaFelt. (Ver Hoja Técnica del Impermeabilizante)

Sobre el producto impermeabilizante fresco se aplica SikaFelt, desenrollándolo directamente hasta completar el área a impermeabilizar. De ser necesario hacer uniones longitudinales se deberá solapar montando la parte superior mínimo 10 cm, sobre la parte interior. Los solapes laterales también serán de mínimo 10 cm.

Sellar de acuerdo a lo establecido en la Hoja Técnica del Impermeabilizante usado

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes para su manipulación. Consultar hoja de Seguridad del Producto

Códigos R/S

R: No aplica
S: 29

Advertencia

La información y, en específico, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manejados y aplicados en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de la obra son tales que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respecto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones actuales de venta y entrega, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Calle Principal Tierra Adentro Nro.15 Teléfonos: (0281) 2689081 / 2637365 Fax: (0281) 2679334,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. 2- "El Milagro" entre Av. 77 y Av. 78 .Teléfonos: (0261) 7922467 Fax: (0261) 7921775,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve